Charakteristika

ARIS oro užuolaidoje yra lygus priekinis skydelis suapvalintais kraštais ir formomis, pritaikomas su logotipais, apšvietimu, iškabomis arba saugos ir informaciniais ženklais. Įleidimo grotelės yra paslėptos viršutinėje dalyje, taip išvengiant oro užuolaidos ir filtro matymo iš vidaus.

Šiuolaikiškas, diskretiškas ir elegantiškas ARIS oro užuolaidos dizainas kartu su aukštos kokybės apdaila daro ją tinkamiausią oro užuolaida komerciniams įėjimams iki 2,8 metro aukščio, įgyvendinant instaliaciją, užtikrinančią efektyvų ir tvarų oro kondicionavimą, oro užuolaidas galima derinti su interjero architektūra. ir patalpų dizainu.



- Stilingas, diskretiškas ir šiuolaikiškas dizainas, pritaikytas bet kokiai interjero architektūrai.
- Sklandų priekinį skydelį galima pritaikyti naudojant logotipus, apšvietimą, užrašus arba saugos ir informacinius signalus, atsižvelgiant į kliento reikalavimus.
- Savaeigis plieninis apvalus apvalkalas su be kraštų plastikiniais šoniniais uždengimais, apdaila pagaminta iš baltos spalvos RAL9016 epoksidinio poliesterio konstrukcijos.Kitos spalvos yra prieinamos pagal pageidavimą.
- Paslėptas viršutinio oro įėjimas, kad viduje nesimatytų įrenginio ir įleidimo grotelių.
- Anoduoto aliuminio išleidimo mentės, orlaivio formos.
- Mažo triukšmo sukami kryžminio srauto ventiliatoriai, varomi 2 greičių išorinio rotoriaus varikliu.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. „E“ tipo su ekranuotais elektriniais elementais, trijų stadijų su integruotu reguliavimu.„A“ tipo be šildymo, tik oras.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikacija

50Hz

Modelis	(m³/h)	(m)
ARIS 1000 A	2,5-3,5	
ARIS 1500 A	2,5-3,5	
ARIS 2000 A	2,5-3,5	

Modelis	(m³/h)	(kW)	(m)
ARIS 1000 E	2,5-3,5		
ARIS 1500 E	2,5-3,5		
ARIS 2000 E	2,5-3,5		

Modelis	(m³/h)	(kW)	(kW)	(m)
ARIS 1000 P86	2,5-3,5			
ARIS 1500 P86	2,5-3,5			
ARIS 2000 P86	2,5-3,5			
ARIS 1000 P64	2,5-3,5			
ARIS 1500 P64	2,5-3,5			
ARIS 2000 P64	2,5-3,5			

60Hz

Modelis	(m³/h)	(m)
ARIS 1000 A 60Hz	2,2-2,8	
ARIS 1500 A 60Hz	2,2-2,8	
ARIS 2000 A 60Hz	2,2-2,8	

Matmenys



	L	A	B
Aris 1000	1034	940	-
Aris 1500	1534	1440	-
Aris 2000	2034	1940	970



